

Tragbarer Stromverteiler

- hochwertiges Gehäuse aus bruchfestem Spezialkunststoff
- mit ergonomischem Tragegriff für bequemes Handling
- Kabelaufwicklung für bequemen Transport
- Abmessungen: 35 x 25 x 20 cm (H x B x T)
- Sicherheit: gebrüft nach DIN VDE 0620-1, IEC 60309, EN 61439-4, DIN EN 50525-2



16 A:

€ 65,-

32 A:

€ 119,-



Baustellenstromverteiler

- hochwertiges Gehäuse aus Vollgummi
- die Stromverteiler sind stapelbar und daher äußerst platzsparend zu lagern
- geschlossenes Gehäuseunterteil mit 77mm Bodenfreiheit reduziert die Gefahr von Wassereintritt
- problemloses Wechseln der Anbausteckdosen
- Gehäuse mit Edelstahlschnellverschlüssen
- berührungssicher - auch bei geöffnetem Deckel - nach BGV A2
- Vorrichtung für zusätzliche Sicherheit durch Schraube oder Vorhängeschloss vorhanden
- für den Einsatz in Gewerbe-Bereichen und Baustellen
- Sicherheit: gebrüft nach DIN VDE 0620-1, IEC 60309, EN 61439-4, DIN EN 50525-2

32 A ohne FI:

€ 279,-

32 A mit FI:

€ 310,-

